



AEROGAM

ANNEXE

2 PLAQUES 400 x 400 mm



V01321 AEROGAM500C-E400

Identité Produit

LxPxH (mm) : 500 x 1000 x 900

Puissance : 10 kW

Option-volt/Kw : 3~400 V + T



référence : AEROGAM1000

caractéristiques de construction

-chassis :

chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.
hauteur du corps de l'appareil : 500 mm

-dessus :

dessus (encadrement) en acier inox F17, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.

-pieds :

pieds hauteur 400 mm, réglable (0/+40) en tube acier inox 18-10 diamètre 60 mm avec embases réglables.


référence : AEROGAM500C-E400

dessus :

- 2 plaques de cuisson
- plaques fixes blindées en fonte de : 400 x 400 mm
- puissance : 2 x 5 kW - tension : 3~400V+T
- commutateurs à 3 allures avec voyants de signalisations
- limiteurs de température intégrés
- tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade

soubassement :

- caisson inox



V01321/
1/01/2004

STRUCTURE				
<ul style="list-style-type: none"> ● chassis ● habillages latéraux / façade ■ habillage complet dos ● dessus ● panneau de commande ● tiroir de propreté 	inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 acier émaillé inox 18-10	épaisseur : 15 à 30/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 30/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10/10	Sur Bbaie : "habillage porteur" possible en inox, sur demande	V01289
PIETEMENT STANDARD				
<ul style="list-style-type: none"> ● 4 pieds standards haut. 400 mm embases 	inox 18-10 inox	tube diam. 60 mm réglable : 0 / + 40 mm		
PLAQUE DE CUISSON - 400 x 400 mm -				
<ul style="list-style-type: none"> ● plaque de cuisson standard ● résistance ● puissance ● tension ● commande ● sécurité ● signalisation 	fonte acier inox AISI 321 commutateurs 4 positions limiteur de température intégré voyant "régulation"	400 x 400 mm boudinée spiralée 5 kW 3~400 V+T à intensité variable	support laine d'isolation haute température	



Informations indicatives, et susceptibles de modifications sans préavis pour amélioration des produits.
 Photographies et représentation graphiques non contractuelles.

CHARVET - 38850 CHARAVINES - France

1170, rue principale - BP 3 - Tél. 0 476 066 422 (+) - Fax 0 476 557 875
 e-mail: info@charvet.fr - www.charvet.fr

S.A. au capital de 306 621 € - CCP GRENOBLE 398-99B - SIRET 553 620 105 00013 - APE 295 E
 N°Ident.T.V.A. : FR40553620105 - 553 620 105 R.C. BOURGOIN