

DESSUS NEUTRE

BAIE + ETAGERE

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Chassis :
Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

- Dessus :
Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

- Pieds :
Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0 / + 30).



DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

Dimensions (mm) : L 425 x P 800 x H 900.

- Dessus :
· Plan neutre inox AISI304.
- Soubassement :
· Baie libre avec plancher en inox amovible. Etagère intermédiaire.

Débit Gaz Nat G20/20 :	-
Débit Gaz Propane G31/37 :	-

RÉFÉRENCE : 1/2B-ETAG

CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
V01719	425 X 800 X 900 mm	-	-	45 kg

OPTIONS	CODE
Tablette de dressage avancée 150 mm intégrée au dessus	V00805
Dos inox monté en usine	V01181
Plinthe inox clipsée sur pieds	V01186
Panneau + façade émail neutre	S00027
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES	CODE
-	-
-	-
-	-

<p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	<p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	<p>Options Options Aufanlage Opciones</p>	<p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	<p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	<p>Connexion eau adoucie ≤ 3bars-t.h...7°F Softened water connection ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab: 7°GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-t.h...7°F</p>	<p>Écoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>
			<p>V01719 PRO800 1/2B-ETAG</p>			