



SIMPLE SERVICE - 4 FEUX NUS

RECHAUD

Pro 900

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V01725

Désignation :

R-G4FN

Dimensions (L x P x H) : 850 x 900 x 320/380 mm
Puissance : 33 kW (gaz)
Tension/P.électrique :
Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



Dessus :

- . 2 ensembles de 2 feux vifs sous grilles en fonte de : 420 x 300 mm.
- . brûleurs "I.SYSTEM" de type couronne, puissances : 10 kW à l'avant et 6,5 kW à l'arrière, avec veilleuses et sécurité par thermocouple.
- . robinets "arrêt - allumage - plein feu - ralenti" à rattrapage de jeu.
- . cuvettes de propreté amovibles en acier émaillé.
- . 1 reducteur de grille en fil inox.
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10.

Chassis (uniquement si plusieurs réchauds) :

- .chassis d'assemblage en tube inox 18-10 de 30 x 60 x 1 mm et profiles en tole inox 18-10 d'épaisseur30/10, avec platines de fixation des réchauds

Débit Gaz Nat G20/20 :

3,49

Débit Gaz Propane G31/37 :

2,56

OPTIONS













CODE

Bac à eau alimenté amovible 1~230V+T /0,008 kW	V02409
Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle - 1~230V+T /0,002 Kw	V01014
Brûleur FN double couronne 8 Kw - en remplacement 1 bruleur standard	V02459
Kit de 2 brûleurs " IS ECO " - en remplacement 2 brûleurs standards 1-230V+T	V02890
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 850 x H : 265 mm	V01290

ACCESSOIRES

CODE



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Ausstattungen Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserzulauf Wasser ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gef. filtertes wasser ≤ 3bars-7°F/3FH) Conexión agua ≤ 3 bars-4.7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserlauf desagüe</p>
				 <p>Ø 15x21 (1/4") 1 ~230V + PE Ø1.50mm² Ø 8x13 (1/4") Ø 20x27 (F3/4")</p>	<p>V01725 PRO900R-C4FN</p>	



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

