



SIMPLE SERVICE - 2 FEUX + 1 PLAQUE PM

RECHAUD

Pro 900

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V01727

Désignation :

R-G3FN/PL

Dimensions (L x P x H) :
850 x 900 x 320/380 mm
Puissance : 23,5 kW (gaz)
Tension/P.électrique :
Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



Dessus :

- . 2 feux vifs sous grilles en fonte de : 420 x 300 mm
- . brûleurs "I.SYSTEM" de type couronne, puissances : 10 kW à l'avant et 6,5 kW à l'arrière, avec veilleuses et sécurité par thermocouple
- . robinets "arrêt - allumage - plein feu - ralenti" à rattrapage de jeu
- . cuvette de propreté amovible en acier émaillé
- . 1 reducteur de grille en fil inox
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10
- . 1 plaque de cuisson :
- . plaque en fonte de : 420 x 600 mm avec tampon décentré
- . brûleur de type couronne, puissance : 7 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple
- . robinet "arrêt - allumage - plein feu - ralenti" à rattrapage de jeu
- . éléments réfractaires amovibles dans coffrage inox
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10

Chassis (uniquement si plusieurs réchauds) :

- . chassis d'assemblage en tube inox 18-10 de : 30 x 60 x 1 mm et profiles en tole inox 18-10 d'épaisseur 30/10, avec platines de fixation des réchauds

Débit Gaz Nat G20/20 :

2,48

Débit Gaz Propane G31/37 :

1,82

OPTIONS














CODE

Bac à eau alimenté amovible 1~230V+T /0,008 kW	V02233
Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle - 1~230V+T /0,002 Kw	V01014
Brûleur FN double couronne 8 kW en remplacement 1 brûleur standard	V02459
Kit de 2 brûleurs " IS ECO " - en remplacement 2 brûleurs standards 1-230V+T	V02890
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 850 x H : 265 mm	V01290

ACCESSOIRES

CODE



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Ausstattunge Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserzulauf Wasserzulauf (gef. filtertes wasser) ≤ 3bars-7°F Conexión agua ≤ 3 bars-4.7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserlauf desagüe</p>	
							
				<p>Ø 15x21 (1/2") 1~230V + PE Ø 1.50mm² Ø 8x13 (1/4") Ø 20x27 (F3/4")</p>		<p>V01727 PRO900R-C3FN/PL</p>	



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

