



PRO1000

SIMPLE-SERVICE

2 GRILS CHROMEDUR NERVURE + LISSE SUR
BAIE OUVERTE

V01899 MODUL1000B-G2CHRNL



Identité Produit

LxPxH (mm) : 1000 x 1000 x 900

Puissance : 35 kW

Option - volt / Kw :

référence : PRO1000

caractéristiques de construction

- **chassis :**
chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.
- **dessus :**
dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.
- **pieds :**
pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0/+ 30)

Débit : MODUL1000B-G2CHRNL

Gaz naturel - G20-20 : 3.70 m³/h
Gaz propane - G31-37 : 2.72 kg/h


référence : MODUL1000B-G2CHRNL

2 grils chromedur (1 nervuré et 1 lisse) :

- . gril en acier chromé de : 450 x 700 mm, incliné
- . brûleur "multi-rampes" en acier émaillé, puissance : 17,5 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple
- . robinet thermostatique à 8 positions
- . éléments réfractaires amovibles entre les rampes
- . ramasse-jus amovible en acier émaillé
- . pare-éclaboussures amovible en acier inox 18-10
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade

soubassement :

- . baie libre avec plancher en acier inox 18-10 amovible en 2 parties



V01899/
1/01/2004

STRUCTURE				
<ul style="list-style-type: none"> ● chassis ● habillages lateraux / facade □ habillage complet dos ● collecteur gaz brulés ● isolation collecteur ● dessus ● panneau de commande ● tiroir de propreté 	inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 laine d'isolation haute température inox 18-10 acier émaillé inox 18-10	épaisseur : 15 à 30/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10 mm épaisseur : 30/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10/10	Sur Bbaie : "habillage porteur" sur partie arriere possible en inox, sur demande	V00887
GRIL ACIER "CHROMEDUR"				
<ul style="list-style-type: none"> ● gril ● surface lisse, nervuré ● bruleur multi-rampes ● puissance (base G20-20) ● commande et régulation ● securité □ allumage électrique 2 bruleurs ● ramasse jus amovible ● garniture réfractaire amovible ● pare-éclaboussures amovible □ tube de vidange + bac de récupération 	acier acier émaillé robinet thermostatique & position "arrêt" par thermocouple transformateur haute tension et bougie inox 18-10 barretes ciment refractaire inox 18-10 tube inox 18-10	épaisseur : 20 mm 700 x 450 mm 5 branches 17,5 kW 1~230V + T épaisseur : 25 mm épaisseur : 15/10 bac capacité : 17 L	"chromage dur" 20<30 μ et finition "poli-miroir" avec rainure laterales tous gaz avec veilleuse coffrage inox F17 - ép. : 20/10 avec glissières & fixé dans le soubassement	V01013 V01922
SOUBASSEMENT BAIE				
<ul style="list-style-type: none"> ● plancher amovible en 2 pièces 	inox 18-10	épaisseur : 10/10	avec découpe pour passage tube gaz	
OPTION SOUBASSEMENT BAIE				
PORTES □ portes et contre portes □ poignées encastrées □ loqueteaux magnétiques RANGEMENT GN □ flasques avec glissières GN 2/1 □ flasques avec glissières GN 1/1	inox 18-10 inox 18-10 zamac chromé inox 18-10 inox 18-10	épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 15/10	sur charnière "piano" en inox 18-10 nombre : 2 4 niveaux GN 2/1 - écartement 60 mm 2 x 4 niveaux GN /1 - écartement 60 mm	--- V01577 --- V01842 V01153
PIETEMENT STANDARD				
<ul style="list-style-type: none"> ● 4 pieds standards haut. 200 mm ● embases 	inox 18-10 polyamide + élastomère + fibre de verre	tube diam. 60 mm réglable : 0 / + 30 mm		
DOTATION (pour un appareils, ou un assemblage d'appareils)				
<ul style="list-style-type: none"> ● torche d'allumage ● godet à alcool 	acier zingué acier peint			



Informations indicatives, et susceptibles de modifications sans préavis pour amélioration des produits.

Photographies et représentation graphiques non contractuelles.

CHARVET - 38850 CHARAVINES - France

1170, rue principale - BP 3 - Tél. 0 476 066 422 (+) - Fax 0 476 557 875
 e-mail: info@charvet.fr - www.charvet.fr

S.A. au capital de 306 621 € - CCP GRENOBLE 398-99B - SIRET 553 620 105 00013 - APE 295 E
 N°Ident.T.V.A. : FR40553620105 - 553 620 105 R.C. BOURGOIN