



**ANNEXE - 2 FEUX NUS**

**BAIE OUVERTE**

**Pro 900**

**Résumé**

**Energie :**

**GAZ**

**Code :**

**V01952**

**Désignation :**

**B-G2FN**

**Dimensions (L x P x H) :**

**425 x 900 x 900 mm**

**Puissance : 16,5 kW (gaz)**

**Tension/P.électrique :**

**Poids :**

## Descriptif de l'appareil

### Descriptif général

**Chassis :**

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

**Dessus :**

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

**Pied :**

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).



**Dessus :**

- . 2 feux vifs sous grilles en fonte de : 420 x 300 mm
- . brûleurs "I.SYSTEM" de type couronne, puissances : 10 kW à l'avant et 6,5 kW à l'arrière, avec veilleuses et sécurité par thermocouple
- . robinets "arrêt - allumage - plein feu - ralenti" à rattrapage de jeu
- . cuvette de propreté amovible en acier émaillé
- . 1 réducteur de grille en fil inox
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10

**Soubassement :**

- . baie libre avec plancher amovible en inox 18-10

**Débit Gaz Nat G20/20 :**

1,74

**Débit Gaz Propane G31/37 :**

1,28

#### OPTIONS

#### CODE


















Étuve élect. 4 GN1/1 dans baie - 1~230V+T / 1,50 kW - therm. 0-30/110°C	V00825
Portes pivotantes en fermeture de baie	V01980
Bac à eau alimenté amovible 1~230V+T /0,008 Kw (impossible avec IS ECO)	V02233
Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle - 1~230V+T /0,002 Kw	V01013
Brûleur FN double couronne 8 kW en remplacement 1 brûleur	V02459
Kit de 2 brûleurs " IS ECO " - en remplacement 2 brûleurs standards 1-230V+T	V02890
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 415/490 x H : 645 mm	V01181

#### ACCESSOIRES

#### CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards	V01186
--	--------



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Ausrüstung Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserzulauf Wasserzulauf (gef. filtertes wasser) ≤ 3bars-7°F Conexión agua Conexión agua ≤ 3 bars-4.7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserlauf desagüe</p>
						
					 Ø 15x21 (1/2")  1~230V + PE Ø 1.50mm <sup>2</sup>  Ø 8x13 (1/4")   Ø 20x27 (F3/4")	
						<b>v01952</b> PRO900-1/2B-G2FN



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

**CHARVET**

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

[www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)

