



**SIMPLE SERVICE - 4 PLAQUES 300 X 300**

**BAIE OUVERTE**

**Pro 900**

**Résumé**

**Energie :**

**ELEC**

**Code :**

**V01960**

**Désignation :**

**B-E300**

**Dimensions (L x P x H) :**

**850 x 900 x 900 mm**

**Puissance : 12 kW (elec)**

**Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 12**

**Poids : 115 kg**

## Descriptif de l'appareil

### Descriptif général

**Chassis :**

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

**Dessus :**

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

**Pied :**

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

**Débit Gaz Nat G20/20 :**

**Débit Gaz Propane G31/37 :**



**Dessus :**

- . 2 ensembles 2 plaques de cuisson :
- . plaques fixes blindées en fonte de 300 x 300 mm.
- . puissance : 4 x 3 kW - tension : 3~400V+N+T.
- . commutateurs à 3 allures avec voyants de signalisations.
- . limiteurs de température intégrés.
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10.

**Soubassement :**

- . baie libre avec plancher en acier inox 18-10 amovible en 2 parties.

#### OPTIONS

#### CODE

Étuve élect. 4 GN2/1 dans baie 3~400V+N+T / 2,25 kW - therm. 0-30/110°C

V00826

Portes pivotantes en fermeture de baie

V01576

Télécommande 24 V. contacteur(s) non fourni(s)

V00878

Dos inox monté en usine dos fixe de L : 840 x H : 645 mm

V01182


#### ACCESSOIRES

#### CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards

V01187





LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

**CHARVET**

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

[www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)

