



ANNEXE - GRIL A PIERRES INOX

BAIE OUVERTE

Pro 900

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V02071

Désignation :

B-G1GRILPIER-V

Dimensions (L x P x H) :

425 x 900 x 900 mm

Puissance : 15 kW (gaz)

Tension/P.électrique :

Poids :

## Descriptif de l'appareil

### Descriptif général

#### Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

#### Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

#### Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

#### Débit Gaz Nat G20/20 :

1,37

#### Débit Gaz Propane G31/37 :

1,01



#### Dessus :

- . gril a briques réfractaires : avec foyer en acier inox avec panache
- . grille de cuisson de 400 x 470 à barreaux en "V" en acier, avec poignées et dispositif de réglage en hauteur sur 3 niveaux
- . grille support des briques réfractaires en acier inox (ronds de 12 mm de diamètre)
- . brûleur multi-rampes en tube inox, puissance 13 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple
- . robinet "arrêt-plein feu-ralenti" à rattrapage de jeu
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10

#### Soubassement :

- . baie libre avec plancher amovible en acier inox 18-10 avec glissières pour bac à graisses
- . bac à graisses amovible en acier inox 18-10 de capacité 17 litres

### OPTIONS

### CODE





Portes pivotantes en fermeture de baie	V01980
Tube vidange + bac dans baie pour gril ou plancha	Inclus
Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle - 1-230V+T /0,002 Kw	V00567
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 415/490 x H : 645 mm	V01181

### ACCESSOIRES

### CODE

Recharge "briquettes réfractaires" lot de 45 briquettes pour 1 gril	V02252
Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards	V01186



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Aufträge Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Weichwasseranschluss Conexión agua suavizada ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gef. filtertes wasser) ≤ 3bars-7°F (GH) Conexión agua suavizada ≤ 3 bars-lb.-7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>
						     <p>Ø 15x21 (1/2") 1~230V + PE Ø 1.50mm<sup>2</sup></p>
				<p>v02/071 PRO900-1/2B-GIRLPIER-V</p>		



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

**CHARVET**

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

[www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)

