



SIMPLE SERVICE - 2 GRILS A PIERRES FONTE SUR 1 BAC

BAIE OUVERTE

Pro 900

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V02082

Désignation :

B-G2GRILPIER-1B

Dimensions (L x P x H) :

850 x 900 x 900 mm

Puissance : 30 kW (gaz)

Tension/P.électrique :

Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).



. 1 foyer en acier inox avec panache

Dessus :

. 2 grils à briques réfractaires :

. grille de cuisson de 400 x 470 à barreaux fonte ajourée, avec poignées et dispositif de réglage en hauteur sur 3 niveaux

. grille support des briquettes refractaires en acier inox (ronds de 12 mm de diamètre)

. brûleur multi-rampes en tube inox, puissance 13 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple

. robinet "arrêt - plein feu - ralenti" à rattrapage de jeu

. tiroir de propreté en acier inox 18-10

Soubassement :

. baie libre avec plancher en acier inox 18-10 amovible en 2 parties

Débit Gaz Nat G20/20 :

2,75

Débit Gaz Propane G31/37 :

2,02

OPTIONS

CODE

Portes pivotantes en fermeture de baie

V01576

Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle - 1-230V+T/0,002 kW

V01013

Dos inox monté en usine dos fixe de L : 840 x H : 645 mm

V01182

ACCESSOIRES

CODE

Pare-éclaboussures amovible - pour 1 gril ou 1 plancha

V01562


















Recharge "briquettes réfractaires" - lot de 97 briquettes pour les 2 grils

V02253

Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards

V01187



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Ausrüstung Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Weichwasseranschluss Conexión agua suavizada ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (get filtertes wasser) ≤ 3bars-7°F (GH) Conexión agua suavizada ≤ 3 bars-4.7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserlauf desagüe</p>	
						     <p>Ø 15x21 (1/2") 1~230V + PE Ø1.50mm²</p>	
						<p>V02082 PRO900B-C2GRILPIER-O-1B</p>	



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

