



ANNEXE - GRIL A PIERRES INOX

RECHAUD

Pro 900

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V02271

Désignation :

R-G1GRILPIER-V

Dimensions (L x P x H) :
425 x 900 x 320/380 mm
Puissance : 15 kW (gaz)
Tension/P.électrique :
Poids :

Descriptif de l'appareil


Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



Dessus :

- . Gril à briquettes réfractaires
- . Foyer inox AISI304 avec panache
- . Grille de cuisson 365x650mm acier avec poignées et dispositif de réglage en hauteur sur 3 niveaux
- . Grille support briques inox (12 barreaux en V)
- . Ramasse-jus inox AISI304 en partie supérieure
- . Brûleur multi-rampes en acier traité anti-corrosion, P 13 kW avec thermocouple de sécurité
- . Robinet "arrêt/allumage-plein feu/ralenti" à rattrapage de jeu . Briquettes réfractaires pour 1ère charge
- . Tiroir de propreté inox AISI304 en façade

Soubassement :

Néant -> à poser ou à suspendre

Débit Gaz Nat G20/20 :

1,38

Débit Gaz Propane G31/37 :

1,01

OPTIONS

CODE

Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle - 1~230V+T /0,002 Kw

V00567

Dos inox monté en usine dos fixe de L : 425 x H : 265 mm

V01290


















ACCESSOIRES

CODE

Recharge "briquettes réfractaires" lot de 45 briquettes pour 1 gril

V02252



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Ausstattungen Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserzulauf (gef. filtertes wasser) ≤ 3 bars-7°F Conexión agua suavizada ≤ 3 bars-7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>
 <p>58</p>				 <p>200 058</p>		
 <p>320 105 610 185</p>					     <p>Ø 15x21 (1/2") 1~230V + PE Ø 1.50mm²</p>	
 <p>80 265 180</p>				 <p>006 425</p>		<p>v02271 PRO900-1/2R-GIRILLPIER-V</p>



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

