



**SIMPLE SERVICE - 2 GRILS A PIERRES INOX SUR 1 BAC**

**RECHAUD**

**Pro 900**

**Résumé**

**Energie :**

**GAZ**

**Code :**

**V02272**

**Désignation :**

**R-G2GRILPIER-V-1B**

**Dimensions (L x P x H) :**  
**850 x 900 x 320/380 mm**  
**Puissance : 30 kW (gaz)**  
**Tension/P.électrique :**  
**Poids :**

## Descriptif de l'appareil


### Descriptif général

**Chassis :**

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

**Dessus :**

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



Dessus :

- . Gril a briquettes refractaires
- . Foyer inox AISI304 avec panache
- . 2 grilles de cuisson 365 x 650 mm acier inox en V avec poignées et dispositif de réglage en hauteur sur 3 niveaux
- . Grille support pierres inox
- . Ramasse-jus inox AISI304 en partie supérieure
- . Brûleur multi-rampes en acier traité anti-corrosion, P 2 x 13 kW avec thermocouple de sécurité
- . Robinet "arrêt/allumage-plein feu/ralenti" à rattrapage de jeu
- . Briquettes refractaires pour 1ère charge
- . Tiroir de proprete inox AISI304 en façade

Soubassement :

- . Néant -> à poser ou à suspendre

**Débit Gaz Nat G20/20 :**

2,75

**Débit Gaz Propane G31/37 :**

2,02

### OPTIONS

### CODE

Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle - 1~230V+T /0,002 kW

V01013

Dos inox monté en usine dos fixe de L : 850 x H : 265 mm

V01290

### ACCESSOIRES

### CODE

















Pare-éclaboussures amovible - pour 1 gril ou 1 plancha

V01562

Recharge "briquettes réfractaires" - lot de 97 briquettes pour les 2 grils

V02253



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Aulänge Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserzulauf (get. filtertes wasser) ≤ 3bars-7°F Conexión agua ≤ 3 bars-4.7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserlauf desagüe</p>
				     <p>Ø 15x21 (1/2") 1 ~230V + PE Ø1.50mm²</p>	<p>V02272 PRO900R-C2GRILLPIER-V</p>	



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

**CHARVET**

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

[www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)

