



CUISEUR AUTOMATIQUE GAZ 2X120L./2X12/15kg

Cuiseur automatique à légumes et féculents

Fiche technique

XL Concept

Résumé

Energie : GAZ

Code : V02313

Des. : XC-CPMDG2-12

LxPxH (mm) : 1600 x 900 x 900
Puissance gaz : 2x27 kW
Capacité cuve : 2x135 L.
Capacité du panier : 2x12 kgs
Tension : 1 - 230 V + T



Descriptif général

Caractéristiques de construction (châssis, cuve, façade, dessus, côtés, pieds)

- . Structure portante acier inox 304 épaisseur 20-30/10e.
- . Revêtement externe en inox 18-10, épaisseur 10/10e.
- . 2 cuves en acier inox AISI 316, épaisseur 30/10e.
- . 2 robinets de vidange frontal en laiton chrome de 2 pouces équipés d'une poignée isolante.
- . Couvercle équilibré en inox 18-10, ep 10/10e.
- . Paniers de cuisson perfores en inox 316L, epaisseur 15/10e.

Précautions d'installation

- . Afin de démonter les panneaux latéraux et d'accéder aisement aux volumes techniques des appareils, il est recommandé de laisser un espace libre de chaque côté de 400 mm minimum.

DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

- . Remplissage en eau et mise à niveau automatique, créant un recyclage de l'eau et un courant d'eau afin de remuer les produits à cuire.
- . Trop plein et robinet pour l'échappement de l'amidon.
- . Douchette extractible pour le refroidissement rapide des produits et pour faciliter les opérations de lavage de la cuve.
- . Relevage automatique du panier en fin de cycle. Arrêt en position égouttage.
- . Système de contrôle de manque d'eau.

Chauffe

- . Puissance gaz: 2x27 kW.
- . Puissance électrique: 1-230V+T/0,5.
- . Brûleurs tubulaires à haut potentiel de rendement.
- . Système automatique d'allumage et de contrôle de flamme.

Contrôle

- . Tableau de commande et programmation à touches sensibles, afficheurs digitaux et diodes électroluminescentes.
- . Régulation électronique de la température.
- . Réglage des cycles de cuisson.
- . Voyant de défauts.


Dimensions (mm) : 1600 x 900 x 900 mm	Tension/P.électrique : 1 - 230 V + T/0,5 Kw	Puissance : 2 x 27 Kw (gaz)
Poids net : 355 kg	Débit Gaz Nat G20/20 (m ³ /h) : 2 x 2,85	Débit Gaz Propane G31/37 (kg/h) : 2 x 2,1

OPTIONS

V02429 : Bornier raccord optimiseur pour gestion d'énergie inclus
Douchette avec flexible sur enrouleur automatique inclus

ACCESSOIRES





LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE
Tél : +33(0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

