

STRUCTURE				
<ul style="list-style-type: none"> ● chassis ● habillages latéraux / facade □ habillage complet dos ● collecteur gaz brûlés ● dessus ● panneau de commande ● tiroir de propreté 	inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 acier émaillé inox 18-10	épaisseur : 15 à 30/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 30/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10/10	Sur Bbaie : "habillage porteur" possible en inox, sur demande	V01184
SOUBASSEMENT BAIE				
<ul style="list-style-type: none"> ● plancher amovible 	inox 18-10	épaisseur : 10/10	avec découpe pour passage tube gaz	
OPTION SOUBASSEMENT BAIE				
PORTE <ul style="list-style-type: none"> □ portes et contre portes □ poignées encastrées □ loqueteaux magnétiques RANGEMENT GN <ul style="list-style-type: none"> □ flasques avec glissières 	inox 18-10 inox 18-10 zamac chromé inox 18-10	épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10	sur charnière "piano" en inox 18-10 4 niveaux GN 1/1 - écartement 60 mm	--- V02007 --- V01276
GRIL FONTE				
<ul style="list-style-type: none"> ● gril lisse ● brûleur multi-rampes ● puissance G20-20 ● commande ● sécurité ● ramasse jus amovible ● garniture réfractaire amovible □ allumage électrique □ pare-éclaboussures amovible □ tube de vidange + bac de récupération 	fonte e. mini : 10 mm acier émaillé robinet arrêt / allumage / plein feu / ralenti par thermocouple acier émaillé barrettes ciment réfractaire transformateur haute tension et bougie inox 18-10 tube inox 18-10	420 x 650 mm 3 branches 8 kW à rattrapage de jeu épaisseur : 30 > 37 mm 1~230V + T épaisseur : 15/10 bac capacité : 17 L	avec rainures sur rebord tous gaz avec veilleuse avec glissières & fixé dans le soubassement	V00567 V01563 V01922
PIETEMENT STANDARD				
<ul style="list-style-type: none"> ● 4 pieds standards haut. 200 mm ● embases 	inox 18-10 polyamide + élastomère + fibre de verre	tube diam. 60 mm réglable : 0 / + 30 mm		
DOTATION (pour un appareils, ou un assemblage d'appareils)				
<ul style="list-style-type: none"> ● torche d'allumage ● godet à alcool 	acier zingué acier peint			
OPTION : ETUVE ELECTRIQUE GN 1/1 - Code OPTION : V01007				
CAGE ETUVE <ul style="list-style-type: none"> □ moufle □ isolation □ paraboles, porte plateries PORTE ETUVE <ul style="list-style-type: none"> □ portes et contre portes □ isolation □ charnière □ poignées encastrées CHAUFFAGE <ul style="list-style-type: none"> □ résistance □ tension □ puissance □ commande et régulation, signalisation DOTATION <ul style="list-style-type: none"> □ Platerie GN 1/1 	inox 18-10 laine d'isolation haute température inox 18-10 inox 18-10 laine d'isolation haute température inox 18-10 inox 18-10 incoloy 800 thermostat 30-110 °C avec position arrêt	épaisseur : 15/10 épaisseur 25 mm épaisseur : 15/10 épaisseur : 10/10 épaisseur 20 mm type "piano" toute hauteur 2 épingles 3- 400V + T 1,5 kW voyant de signalisation 325 x 530	dessus, arrière et cotés à 4 glissières espacées de 60 mm	V01007 --- --- --- V01007 --- --- --- --- --- V01007 --- --- --- --- ---



Informations indicatives, et susceptibles de modifications sans préavis pour amélioration des produits.

Photographies et représentation graphiques non contractuelles.

CHARVET - 38850 CHARAVINES - France

1170, rue principale - BP 3 - Tél. 0 476 066 422 (+) - Fax 0 476 557 875
 e-mail: info@charvet.fr - www.charvet.fr

S.A. au capital de 306 621 € - CCP GRENOBLE 398-99B - SIRET 553 620 105 00013 - APE 295 E
 N°Ident.T.V.A. : FR40553620105 - 553 620 105 R.C. BOURGOIN