



**SIMPLE SERVICE - 2 GRILS A PIERRES FONTE SUR 1 BAC**

**RECHAUD**

**Pro 900**

**Résumé**

**Energie :**

**GAZ**

**Code :**

**V02385**

**Désignation :**

**R-G2GRILPIER -1B**

**Dimensions (L x P x H) :**

**850 x 900 x 320/380 mm**

**Puissance : 30 kW (gaz)**

**Tension/P.électrique :**

**Poids :**

## Descriptif de l'appareil


### Descriptif général

**Chassis :**

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

**Dessus :**

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



. 1 foyer en acier inox avec panache

Dessus :

. 2 grils à briques réfractaires :

. grille de cuisson de 400 x 470 en fonte ajourée, avec poignées et dispositif de réglage en hauteur sur 3 niveaux

. grille support des briques refractaires en acier inox (ronds de 12 mm de diamètre)

. brûleur multi-rampes en tube inox, puissance 13 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple

. robinet "arrêt - plein feu - ralenti" à rattrapage de jeu

. tiroir de propreté en acier inox 18-10 chassis (uniquement si plusieurs réchauds) :

. chassis d'assemblage en tube inox 18-10 de 30 x 60 x 1 mm et profiles en tole inox 18-10 d'épaisseur 30/10, avec platines de fixation des réchauds

**Débit Gaz Nat G20/20 :**

2,75

**Débit Gaz Propane G31/37 :**

2,02

#### OPTIONS

#### CODE

Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle - 1~230V+T /0,002 kW

V01013

Dos inox monté en usine dos fixe de L : 850 x H : 265 mm

V01290

#### ACCESSOIRES

#### CODE












Pare-éclaboussures amovible - pour 1 gril ou 1 plancha

V01562

Recharge "briquettes réfractaires" - lot de 97 briquettes pour les 2 grils

V02253



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Ausstattungen Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserzulauf (get. filtertes wasser) ≤ 3bars-7°F Conexión agua suavizada ≤ 3 bars-4.7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>
		  <p>Ø 15x21 (1/2") 1~230V + PE Ø1.50mm²</p> <p>V02385 PRO900R-C2GRILPIER-O-1B</p>				



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

**CHARVET**

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

[www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)

