



**ANNEXE - GRIL A PIERRES FONTE**

**RECHAUD**

**Pro 900**

**Résumé**

**Energie :**

**GAZ**

**Code :**

**V02387**

**Désignation :**

**R-G1GRILPIER**

**Dimensions (L x P x H) :**

**425 x 900 x 320/380 mm**

**Puissance : 15 kW (gaz)**

**Tension/P.électrique :**

**Poids :**

## Descriptif de l'appareil


### Descriptif général

**Chassis :**

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

**Dessus :**

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



**Dessus :**

- . 1 gril à briques réfractaires avec foyer en acier inox avec panache
- . grille de cuisson de 400 x 470 à barreaux ronds en acier, avec poignées et dispositif de réglage en hauteur sur 3 niveaux
- . grille support des briques réfractaires en acier inox (ronds de 12 mm de diamètre) . brûleur multi-rampes en tube inox, puissance 13 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple
- . robinet "arrêt - plein feu - ralenti" à rattrapage de jeu
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10

**Châssis (uniquement si plusieurs réchauds) :**

- . chassis d'assemblage en tube inox 18-10 de 30 x 60 x 1 mm
- et profiles en tole inox 18-10 d'épaisseur 30/10, avec platines de fixation de réchauds

**Débit Gaz Nat G20/20 :**

1,37

**Débit Gaz Propane G31/37 :**

1,01

#### OPTIONS

#### CODE

Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle - 1~230V+T /0,002 Kw

V00567

Dos inox monté en usine dos fixe de L : 425 x H : 265 mm

V01290

















#### ACCESSOIRES

#### CODE

Recharge "briquettes réfractaires" lot de 45 briquettes pour 1 gril

V02252



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Auilanträge Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserzulauf Conexión agua ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gef. filtertes wasser) ≤ 3bars-7°F (GH) Conexión agua (adulada) ≤ 3 bars-4.7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserlauf desagüe</p>	
							<p>Ø 15x21 (1/2")</p> <p>1~230V + PE Ø 1.50mm<sup>2</sup></p>      <p>v02.387 PRO900-1/2R-GIRILLPIER-0</p>



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

**CHARVET**

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

[www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)

