



ANNEXE - FRITEUSE A ZONE FROIDE 2x7 L/36 kg/h.

RECHAUD

Pro 900

Résumé

Energie :

ELEC

Code :

V02487

Désignation :

R-E2FR0708

Dimensions (L x P x H) :

425 x 900 x 320/380 mm

Puissance : 8x2 kW (elec)

Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 8 x 2

Poids :

Descriptif de l'appareil


Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



Friteuse 2 bacs 2 x 7 L. / 2 x 8 kW

. cuve emboutie à angles rayonnés en acier inox épaisseur 10/10 et 20/10 pour le panache supérieur

Capacité : 2 x 7 litres :

. zone froide et zone de foisonnement

. repères mini-maxi de niveau d'huile

. robinet de vidange dans le soubassement

. couvercle en acier inox 18-10 épaisseur 10/10, amovible

Chauffage :

. thermoplongeurs amovibles tension : 3~400V+N+T, puissance : 8 kW

. commutateur et voyant en façade

. régulation par thermostat et voyant sur capot du thermoplongeur

. sécurité par thermostat limiteur à rearmement manuel

. micro-contact de sécurité de positionnement du thermoplongeur

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :

OPTIONS

CODE

Dos inox monté en usine dos fixe de L : 425 x H : 265 mm

V01290




















ACCESSOIRES

CODE

Panier à frites panier supplémentaire

09138A



 <p>Connexion gaz Gasanschluss Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Elektrische connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Aufträge Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserzulauf (gefilitertes wasser ≤ bars-ab: 7°GH) Conexión agua blanda ≤ 9 bars-ch...7° F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>
						
			     <p>1 ~ 230V +PE Ø1.50mm²</p>			
						
<p>v02487 PRO900-1/2R-E2FR0708</p>						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

