



SAUTEUSES BASCULANTES - SAUTEUSE BASCU-

L.

BASCULEMENT A MANIVELLE

Pro 900

Résumé

Energie :

ELEC

Code :

V02687

Désignation :

E1SBM40i

Dimensions (L x P x H) :

850 x 900 x 900 mm

Puissance : 12 kW (elec)

Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 12

Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :



Sauteuse :

- . cuve de 40 dm²
- . cuve en acier inox 18-10 - fond épaisseur 10 mm - virolle épaisseur 30/10 avec face avant en biseau et large bec verseur intégré.
- . côtes intérieures (mm) : L : 666 x P : 590 x H : 250 mm.
- . couvercle en acier inox 18-10 épaisseur 15/10 avec charnières à ressort (s) inox pour maintien "ouvert" et levier tube à poignée isolante
- . basculement manuel direct par manivelle et dispositif de déverrouillage . assistance par réducteur et chaîne


Chauffage :

- . résistances blindées plaquées sous le fond de la cuve, puissance : 12 kW - tension 3~400V+N+T
- . pilotées par un doseur d'énergie (0 - 100%) avec position arrêt et voyant.
- . sécurité de surchauffe par thermostat à réarmement manuel.

OPTIONS	CODE
Cuve à fond bi-métal 10 mm int/ext : inox18-10 e: 2mm /acier e: 8mm	V02042
Télécommande 24 V contacteur(s) non fourni(s)	V00878
Bornier raccordement optimiseur pour gestion énergie	V02427
Sécurité au basculement de cuve arrêt de la chauffe	Inclus
Couvercle équilibré toutes positions	V00569
Égouttoir inox amovible impérativement monté en usine	V02490
Dos inox monté en usine dos fixe de L : 840/1265 x H : 645 mm	V01182
Mélangeur ef/ec ø 15x21 bec mobile : 360° sur côté gauche	V00561
Mélangeur ef/ec ø 15x21 bec mobile : 180° sur côté gauche	V01651
Percement seul pour robinetterie fournie et posée par vos soins sur côté gauche	V01292

ACCESSOIRES	CODE
Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards	V01187
Adaptateur bain-marie GN bac(s) non fourni(s)	V02992





LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

