



ANNEXE - FRITEUSE A ZONE FROIDE 7 L/18 kg/h.

RECHAUD

Pro 900

Résumé

Energie :
ELEC

Code :
V02707

Désignation :
R-E2FR0708

Dimensions (L x P x H) :
425 x 900 x 320/380 mm
Puissance : 8 kW (elec)
Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 8
Poids :

Descriptif de l'appareil


Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



Dessus : 1 friteuse 7 L. - 8 kW + Neutre

- . Cuve emboutie inox AISI304 à zone froide, capacité 7L, épaisseur 10 à 20/10 avec panache supérieur, montée sur relevé d'étanchéité.
 - . Repères niveau d'huile minimum et maximum, zone de foisonnement.
 - . Robinet de vidange en façade.
 - . Couvercle amovible inox AISI304.
 - . Dotation : 1 panier de contenance 1.2 kg.
 - . Chauffage par thermoplongeur - P. : 8kW - amovible pour nettoyage, piloté par commutateur et thermostat.
 - . Signalisation par voyants en façade.
 - . Sécurité de surchauffe par thermostat limiteur à réarmement manuel et sécurité "nettoyage" par micro-contact sur positionnement thermoplongeur.
- Soubassement :
- . Néant -> à poser ou à suspendre.
 - . Puissance elec : 8 kW en 3/400V+N+T.
 - . Capacité de production : 18kg/h (frites 6x6 précuites surgelées).

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :

OPTIONS

CODE

Dos inox monté en usine dos fixe de L : 425 x H : 265 mm

V01290





ACCESSOIRES

CODE

Panier à frites panier supplémentaire

09138A



 <p> Conexión gas Gasanschluss Gasanschluss Conexión gas </p>	 <p> Conexión eléctrica Elektrik connection Elektriska förbindning Conexión eléctrica </p>	 <p> Opções Optionen Aufträge Opciones </p>	 <p> Conexión en frío Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría </p>	 <p> Conexión en caliente Hot water connection Heiwwasseranschluss Conexión agua caliente </p>	 <p> Conexión en advance ≤ 3bar-t.h...7°F Softwater connection ≤ 3bars-7°F Wasserzählf (geföhrtet) wasser ≤ 3bar-ab, 7°F Conexión agua blanda ≤ 3 bar-t.h...7°F </p>	 <p> Ecolabament aux usages sewage outflow wasserablauf desiguo </p>
				    	<p>3-400V + N + PE P=8kw</p>	<p>v02707 PRO900-1/2R-E1FR0708-G</p>



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

