



ANNEXE - FRITEUSE A ZONE FROIDE 7 L/18 kg/h.

RECHAUD

Pro 900

Résumé

Energie :
ELEC

Code :
V02708

Désignation :
R-E2FR0708

Dimensions (L x P x H) :
425 x 900 x 320/380 mm
Puissance : 8 kW (elec)
Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 8
Poids :

Descriptif de l'appareil


Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



Dessus : Neutre + 1 friteuse 7 L. - 8 kW

. Cuve emboutie inox AISI304 à zone froide, capacité 7L, épaisseur 10 à 20/10 avec panache supérieur, montée sur relevé d'étanchéité.

. Repères niveau d'huile minimum et maximum, zone de foisonnement.

. Robinet de vidange en façade.

. Couvercle amovible inox AISI 304.

. Dotation : 1 panier de contenance 1.2kg.

. Chauffage par thermoplongeur - P. : 8kW - amovible pour nettoyage, piloté par commutateur et thermostat.

. Signalisation par voyants en façade.

. Sécurité de surchauffe par thermostat limiteur à réarmement manuel et sécurité "nettoyage" par micro-contact sur positionnement thermoplongeur.

Soubassement :

. Néant -> à poser ou à suspendre.

. Capacité de production : 18kg/h (frites 6x6 précuites surgelées).

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :

OPTIONS

CODE

Dos inox monté en usine dos fixe de L : 425 x H : 265 mm

V01290















ACCESSOIRES

CODE

Panier à frites panier supplémentaire

09138A



 <p> Conexión gas Gas connection Gasanschluss Conexión gas </p>	 <p> Conexión eléctrica Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica </p>	 <p> Options Optionen Auftrags Opciones </p>	 <p> Conexión en frío Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría </p>	 <p> Conexión en caliente Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente </p>	 <p> Conexión sin advance 3 bar-ch...7 F Soften... Wasserlauf (gefällertes wasser...7 GF) Conexión agua blanda 3 bar-ch...7 F </p>	 <p> Ecoulement aux usées sewage outflow wasserablauf drainage </p>
				     <p>3-400V + N + PE P=8kW</p>		
v02708 PRO900-1/2R-EIFR0708-D						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

