



**ANNEXE - GRIL SUR BAC A EAU**

**BAIE OUVERTE**

**Pro 900**

**Résumé**

**Energie :**

**ELEC**

**Code :**

**V02802**

**Désignation :**

**B-E1GRBE/FTE**

**Dimensions (L x P x H) :**

**425 x 900 x 900 mm**

**Puissance : 6 kW (elec)**

**Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 6**

**Poids :**

## Descriptif de l'appareil

### Descriptif général

**Chassis :**

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

**Dessus :**

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

**Pied :**

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

**Débit Gaz Nat G20/20 :**

**Débit Gaz Propane G31/37 :**



**Dessus :**

- . Gril à barreaux en fonte relevable. Dimensions utiles : 350 x 500 mm
  - . Résistances en inox de section 5.5 x 13.5 mm
  - . Régulation par doseur d'énergie 0-100%, avec position arrêt
  - . Voyants 'sous tension' et 'régulation'
  - . Puissance : 6kW, 3/400+N+T Bac à eau embouti en acier inox avec bonde et robinet de vidange dans soubassement.
- Soubassement :
- . Baie libre avec plancher amovible AISI 304.

#### OPTIONS

#### CODE


















Portes pivotantes en fermeture de baie	V01980
Télécommande 24 V contacteur(s) non fourni(s)	V00878
Vidange en façade incluse réchaud / impérative si étuve	V01818
Dos inox monté en usine dos fixe de L : 415 x H : 645 mm	V01181

#### ACCESSOIRES

#### CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards	V01186



 <p>Conexión gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Conexión eléctrica Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Aulage Options</p>	 <p>Conexión eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Conexión eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Conexión eau adoucie Softened water connection Weichwasseranschluss Conexión agua suavizada ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gef. filtertes wasser) ≤ 3bars-7°F (GHD) Conexión agua ≤ 3 bars-4.7°F</p>	 <p>Ecolement eaux usées sewage outflow wasserlauf desagüe</p>	
						     <p>3 ~ 400V + PE Ø1.50mm<sup>2</sup> Ø15x21 (1/2") M 26/34 (1")</p>	<p>v02802 PRO900-1/2B-EI GRBE/FTE</p>
				<p>v02802 PRO900-1/2B-EI GRBE/FTE</p>		<p>v02802 PRO900-1/2B-EI GRBE/FTE</p>	



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

**CHARVET**

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

[www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)

