

**50 dm<sup>2</sup> / 100 L**

**BASCULEMENT A VOLANT**

**DESCRIPTIF GÉNÉRAL**

Chassis :  
Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 10 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

- Dessus :  
Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

- Pieds :  
Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0 / + 30).

Débit Gaz Nat G20/20 :

-

Débit Gaz Propane G31/37 :

-

RÉFÉRENCE : E1SBM50i



**DESCRIPTIF DE L'APPAREIL**

Dimensions (mm): L :1000 x P :1000 x H :900

- Sauteuse:
  - . Cuve de 50 dm<sup>2</sup> :
  - . Cuve en acier inox 18-10, fond épaisseur 10 mm, virolle épaisseur 25/10 avec face avant en biseau à large bec verseur intégré.
  - . Côtes intérieures (mm): L :730 x P :680 x H :250
  - . Couvercle en acier inox 18-10 épaisseur 15/10 avec charnières à ressort(s) inox pour maintien ""ouvert"", et poignée en tube inox 18-10
  - . Basculement manuel par volant éscamotable, réducteur et entraînement à chaîne débrayable
  - . Assistance par ressort inox
- Chauffage :
  - . Résistances blindées plaquées sous cuve, puissance 15 kW, tension 3~400V+T
  - . Pilotage par doseur d'énergie (0 - 100%) avec position arrêt - voyant
  - . Sécurité de surchauffe par thermostat à réarmement automatique"
  - . Disposition ergonomique des commandes sur capot de façade vertical coté gauche.













**PRO**  
1000

CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
<b>V02968</b>	500 X 1000 X 900 mm	3-400V+T	15 kW	260 Kg

OPTIONS	CODE
Cuve à fond bi-métal 10 mm (8+2 mm)	V02043
Télécommande 24 V	V00878
Bornier raccordement optimiseur	V02427
Sécurité au basculement de cuve	V01061
Couvercle équilibré	V00569
Egouttoir inox amovible	V02492
Dos inox monté en usine	V00887
Plinthe inox clipsée sur pieds	F02880
-	-
-	-

ACCESSOIRES	CODE
Mélangeur ef/ec Ø 20x27 bec mobile : 360°	V00563
Mélangeur ef/ec Ø 20x27 Bec mobile 180 °	V01652
Percement pour robinetterie	V01292



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Options Aufträge Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie ≤ 3bars-lh...7°F Softened water connection ≤ 3bars-7°F Wasserlauf (gefiltertes wasser &lt; 3bars-ab: 7°GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-lh...7°F</p>	 <p>Écoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>
				     <p>3~400V +PE P= 15 kW Ø15x21 (1/2") Ø15x21 (1/2") Ø100 mm</p>		
<p><b>V02968</b> Sautreuse PRO 1000 E SBM 50dm<sup>2</sup></p>						

Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.

