

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

- Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

- Pieds :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0 / + 30).



DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

Dessus :

- . 1 plaque acier 690x490mm affleurante, épaisseur 20mm, montée à l'intérieur d'une gorge.
- . 4 foyers électriques blindés de 3kW unitaire positionné sur terrage réfractaire.
- . Régulation individuelle des 4 foyers par thermostats 50-500°C avec position arrêt et voyants de fonctionnement.

- Puissance : 17 kW en 3/400V+N+T

Soubassement :

- . Four statique électrique GN2/1 - L 530 x P 650 x H 300mm.
- . Chauffage sole et voûte par résistances 3-400V+T, P. 5 kW, commandé par commutateur 8 positions : "voute/0/sole/0/v+s doux/0/v+s fort/0" et thermostat de régulation 50-300°C. Voyants.
- . Moufle inox AISI304, isolé, sole acier ép. 4mm, paraboles amovibles acier émaillé (3 niveaux espacés de 70mm), grille GN2/1 fil d'acier nickelé avec anti-basculement (x1) + plaque pâtisserie GN2/1 (x1).
- . Porte et contre-porte inox AISI304, isolée, poignée acier émaillé sur supports aluminium

RÉFÉRENCE : E4PCF4ZONES

CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
V03231	850 X 800 X 900 mm	3~400V+N+T	17 kW	180 kg

OPTIONS	CODE
Tablette de dressage avancée 150 mm intégrée au dessus	V00806
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 840 x H : 645 mm	V01182
Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds stanfards	V01187

ACCESSOIRES	CODE
-	-
-	-
-	-

<p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	<p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	<p>Options Optionen Aufträge Opciones</p>	<p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	<p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	<p>Connexion eau adoucie ≤ 3bars-Lh...7°F Softened water connection ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab: 7°GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-Lh...7°F</p>	<p>Écoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>
<p> </p> <p>3~400V + PE Ø 1.5mm²</p> <p>V03231 PRO800 E1 PCF 4 ZONES PLAQUE AFFLURANTE</p>						