



SIMPLE SERVICE - PLAQUE COUP DE FEU 4 ZONES 4 X 3

RECHAUD

Pro 900

Résumé

Energie :

ELEC

Code :

V03236

Désignation :

R-E4PCF4ZONES

Dimensions (L x P x H) :

850 x 900 x 320/380 mm

Puissance : 12 kW (elec)

Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 12

Poids : 155 kg

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli..



Dessus :

. 1 plaque acier 700 x 500 mm affleurante (cuisson indirecte), épaisseur 20 mm, montée sur une gorge périphérique, 4 foyers électriques blindés de 3 kW unitaire sur terrage réfractaire.

. Régulation individuelle des 4 foyers par thermostats avec position arrêt et voyants de fonctionnement.

. Tiroir de propreté en façade (partie droite de l'appareil).

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :

OPTIONS

CODE





Dos inox monté en usine dos fixe de L : 850 x H : 265 mm

V01290

ACCESSOIRES

CODE



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Ablaufträge Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Softened water connection Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab. 7GH) Conexión agua blanda ≤ 9 bars-ch...7F</p>	 <p>Equipement eaux usées sewage outflow wasserablauf desague</p>	
						     <p>3~400V + PE Ø 1.5mm²</p>	<p>V03236 PRO900R-E1-PCF4ZONES</p>



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

