



**SIMPLE SERVICE - PLANCHA CHROME**

**BAIE OUVERTE**

**Pro 900**

**Résumé**

**Energie :**  
**ELEC**

**Code :**  
**V03517**

**Désignation :**  
**B-E1PL/CHR/RUIS**

**Dimensions (L x P x H) :**  
**850 x 900 x 900 mm**  
**Puissance : 7,5 kW (elec)**  
**Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 7,5**  
**Poids :**

## Descriptif de l'appareil

### Descriptif général

**Chassis :**

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

**Dessus :**

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

**Pied :**

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

**Débit Gaz Nat G20/20 :**

**Débit Gaz Propane G31/37 :**



**Dessus :**

- . 1 plancha lisse chrome dur (plaque de cuisson contact) : plaque de dimensions : 700 x 500 x 20 mm, affleurante.
- . chauffage par résistances plaquées, puissance : 7,5 kW - tension : 3~400V+N+T (12 kW avec option 4 zones de chauffe).
- . pilotage par doseur d'énergie et voyant.
- . thermostat limiteur de sécurité.
- . Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruisellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir). Vidange dans bac (option). . Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha.

**Soubassement :**

- . Baie libre avec plancher amovible en 2 parties.

#### OPTIONS

#### CODE


















Étuve élect. 4 GN2/1 dans baie 3~400V+N+T / 2,25 kW - therm. 0-30/110°C	V00826
Portes pivotantes en fermeture de baie	V01576
Télécommande 24 V. contacteur(s) non fourni(s)	V00878
Vidange dans tiroir pour réchaud uniquement - SANS RUISS. EAU	V03544
Tube vidange + bac dans baie pour 2 grils chrome ou 1 plancha	V03545
Plancha inox en remplacement de plancha chrome	V03393
4 zones de chauffe sur plancha - puissance 12 kW	V03492
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 840 x H : 645 mm	V01182

#### ACCESSOIRES

#### CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards	V01187
Pare-éclaboussures amovible pour 1 gril ou 1 plancha	V02597



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Aufträge Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltes Wasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Weichwasseranschluss Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab: 7GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-ch...7F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>	
							     <p>3~400V+N+PE Ø2.5mm<sup>2</sup> Ø15X21 (1/2") Ø40X49 (1"-1/2)</p> <p><b>V03517</b> PRO900-B E1-PLANCHIA-70/50-CHR RUISSELEAU</p>



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

**CHARVET**

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

[www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)



YouTube

