



SIMPLE SERVICE - PLANCHA ACIER

RECHAUD

Pro 900

Résumé

Energie :
ELEC

Code :
V03519

Désignation :
R-E1PL/ACR/RUIS

Dimensions (L x P x H) :
850 x 900 x 320/380 mm
Puissance : 7,5 kW (elec)
Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 7,5
Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



Dessus :

- . 1 plancha lisse acier (plaque de cuisson contact) : plaque de dimensions : 700 x 500 x 20 mm, affleurante
- . Chauffage par résistances plaquées, puissance : 7.5 kW, tension : 3~400V+N+T (puissance 12 kW avec option 4 zones)
- . Pilotage par doseur d'énergie et voyant
- . Thermostat limiteur de sécurité
- . Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruisellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir). Vidange dans bac (option).
- . Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha. Chassis (uniquement si plusieurs rechauds) :
- . Chassis d'assemblage en tube inox 18-10 de 30 x 60 x 1 mm et profiles en tole inox 18-10 d'épaisseur 30/10, avec platines de fixation des rechauds.

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :

OPTIONS

CODE


















Télécommande 24 V. contacteur(s) non fourni(s)	V00878
Vidange dans tiroir pour réchaud uniquement - SANS RUISS.EAU	V03544
4 zones de chauffe sur plancha puissance 12 kW	V03491
Dos inox monté en usine dos fixe de L : 850 x H : 265 mm	V01290

ACCESSOIRES

CODE

Pare-éclaboussures amovible pour 1 gril ou 1 plancha	V02597



 <p>Conexión gas Gasanschluss Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Conexión eléctrica Elektrik conexão Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Auftrags Optiones</p>	 <p>Conexión en frío Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Conexión en caliente Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Conexión en abollada Burr-t... Softwa... Wasserlauf (gefällertes wasser ≤ Burr-ob... Conexión agua blanda ≤ Burr-t... F</p>	 <p>Ecolament aux usses sewage outflow wasserablauf desague</p>
						     <p>3~400V+N+PE Ø2.5mm² Ø15X21 (1/2") Ø40X49 (1" - 1/2)</p>
				<p>V03E10 PROP00-R EI-PLANCHA-7050 RUISSELEAU</p>		



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

