



ANNEXE - PLANCHA CHROME

BAIE OUVERTE

Pro 900

Résumé

Energie :

ELEC

Code :

V03521

Désignation :

B-E1PL/CHR/RUIS

Dimensions (L x P x H) :

425 x 900 x 900 mm

Puissance : 5 kW (elec)

Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 5

Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :



Dessus :

- . 1 plancha lisse chromée dur (plaque de cuisson contact) : plaque de 300 x 500 x 20 mm, affleurante.
 - . chauffage par résistances plaquées, puissance 5 kW - tension 3~400V+ N + T.
 - . pilotage par doseur d'énergie - voyant - sous-tension et régulation.
 - . thermostat limiteur de sécurité.
 - . Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruissellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir). Vidange dans bac (option).
 - . Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha.
- Soubassement :
- . Baie libre avec plancher en acier inox 18-10 amovible en 2 parties.

OPTIONS

CODE

Étuve élect. 4 GN1/1 dans baie 1~230V+T / 1,50 kW - therm. 0-30/110°C	V00825
Porte(s) pivotante(s) en fermeture de baie	V01980
Télécommande 24 V contacteur(s) non fourni(s)	V00878
Plancha inox	V03392
Tube vidange bac dans baie pour grill ou plancha	V03545
Dos inox monté en usine dos fixe de L : 415 x H : 645 mm	V01181

ACCESSOIRES

CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards	V01186



