



ANNEXE - PLANCHA CHROME

RECHAUD

Pro 900

Résumé

Energie :

ELEC

Code :

V03522

Désignation :

R-E1PL/CHR/RUIS

Dimensions (L x P x H) :

425 x 900 x 320/380 mm

Puissance : 5 kW (elec)

Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 5

Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Dessus :

. 1 plancha lisse chromée dur (plaque de cuisson contact) : plaque de 300 x 500 x 20 mm, affleurante.

. chauffage par résistances plaquées, puissance 5 kW - tension 3~400V+N+T

. pilotage par doseur d'énergie - voyant - sous-tension et régulation - thermostat limiteur de sécurité.

. Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruissellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir). Vidange dans bac (option).

. Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha.

Chassis (uniquement si plusieurs réchauds) :

. Chassis d'assemblage en tube inox 18-10, de 30 x 60 x 1 mm et profiles en toile inox 18-10 d'épaisseur 30/10, avec plaques de fixation des réchauds.



Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :

OPTIONS

CODE

Télécommande 24 V contacteur(s) non fourni(s)

V00878

Vidange dans tiroir pour réchaud uniquement - SANS RUISS.EAU

V03544

Plancha inox

V03392


















Dos inox monté en usine dos fixe de L : 425 x H : 265 mm

V01290

ACCESSOIRES

CODE



 <p>Connexion gaz Gasanschluss Gasanslutning Comarçõe gás</p>	 <p>Connexion électrique Elektrik connection Elektrische Verbindung Conexão elétrica</p>	 <p>Options Optionen Aufstränge Opciones</p>	 <p>Connexion en façade Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexão água fria</p>	 <p>Connexion en chauffe Hot water connection Warmwasseranschluss Conexão água quente</p>	 <p>Connexion au adoncia 3 bar-t.h...7°F Softwater connection Wasserleitung (geföhertes wasser ≤ bar-t.h...7°F) Conexão água blindada ≤ 3 bar-t.h...7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf deságua</p>
						
						
		<p>      </p> <p> 3~400V+N+PE Ø2.5mm² Ø15X21 (1/2") Ø40X49 (1"-1/2) </p> <p> N03522 PRO900-1/2R E1-PLANCHA-30/50-CHR RUISSELEAU </p>				



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

