



ANNEXE - PLANCHA CHROME

RECHAUD

Pro 900

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V03524

Désignation :

R-G1PL/CHRL/RUIS

Dimensions (L x P x H) :

425 x 900 x 320/380 mm

Puissance : 10 kW (gaz)

Tension/P.électrique : 1~230V+T/0,02

Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



Dessus :

. 1 plancha lisse chromée dur (plaque de cuisson contact) : plaque de dimensions : 300 x 500 x 20 mm affleurante.

. Brûleur multi-rampes en acier émaillé, puissance 10 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple.

. Régulation par thermostat à bulbe, avec graduations de 1 à 8.

. Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruisellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir). Allumage électrique inclus.

. Vidange dans bac (option).

. Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha.

Soubassement :

. Néant -> à poser ou à suspendre.

Débit Gaz Nat G20/20 :

0,84

Débit Gaz Propane G31/37 :

0,62

OPTIONS

CODE

Vidange dans tiroir pour réchaud uniquement - SANS RUISS. EAU

V03544

Plancha inox - en remplacement de plancha chrome

V03392

Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle - 1~230V+T /0,002 Kw

Inclus

Dos inox monté en usine dos fixe de L : 425 x H : 265 mm

V01290




ACCESSOIRES

CODE

Pare-éclaboussures amovible pour 1 grill ou 1 plancha

V02682



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Connexion gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Connexion eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Aufträge Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Connexion agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Connexion agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Soft water connection Softwasseranschluss Wasserzulauf (gefiltertes Wasser ≤ bars-ab. 7GH) Connexion agua blanda ≤ 9 bars-cl...7F</p>	 <p>Equipement eaux usées sewage outflow wasserablauf desague</p>
						     <p>Ø15X21 (1/2") 1~230V+PE Ø1,5mm² Ø15X21 (1/2") Ø40X49 (1"-1/2")</p>
<p>Y03524 PRO900-1/2R G1-PLANCHA-30/50-CHR RUISSELEAU</p>						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

