



**ANNEXE - PLANCHA ACIER**

**RECHAUD**

**Pro 900**

**Résumé**

**Energie :**

**ELEC**

**Code :**

**V03530**

**Désignation :**

**R-E1PL/ACR/RUIS**

**Dimensions (L x P x H) :**

**425 x 900 x 320/380 mm**

**Puissance : 5 kW (elec)**

**Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 5**

**Poids :**

**Descriptif de l'appareil**

**Descriptif général**

**Chassis :**

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

**Dessus :**

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



**Dessus :**

. 1 plancha lisse acier (plaque de cuisson contact) : plaque de dimensions : 300 x 500 x 20 mm, affleurante.

. Chauffage par résistances plaquées, puissance 5 kW - tension : 3~400V+N+T.

. Pilotage par doseur d'énergie - voyant "sous-tension et régulation".

. Thermostat limiteur de sécurité.

. Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruissellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir). Vidange dans bac (option).

. Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha. Soubassement :

. Néant -> à poser ou à suspendre.

**Débit Gaz Nat G20/20 :**

**Débit Gaz Propane G31/37 :**

**OPTIONS**

**CODE**

Télécommande 24 V contacteur(s) non fourni(s)

V00878

Vidange dans tiroir pour réchaud uniquement - SANS RUISS.EAU

V03544


















Dos inox monté en usine dos fixe de L : 425 x H : 265 mm

V01290

**ACCESSOIRES**

**CODE**



 <p>Conexión gas Gasanschluss Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Conexión eléctrica Elektrik connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Opções Optionen Aufträge Opções</p>	 <p>Conexión sin fríde Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Conexión sin chuda Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Conexión sin adoficie No floor connection Softbod connection Wasserlauf (geflusstes wasser = barr-ab. 7" GR) Conexión agua tibia = 3" barr-ab. 7" F</p>	 <p>Ecoflament aux usées sewage outflow wasserablauf drainage</p>		
								     <p>3~400V+N+PE Ø2.5mm<sup>2</sup> Ø15X21 (1/2") Ø40X49 (1" - 1/2)</p> <p><b>V03510</b> <b>PRO900-1/2R E1-PLANCHA-30/50 RUISSELEAU</b></p>



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

**CHARVET**

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

[www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)



YouTube

