



SIMPLE SERVICE - PLANCHA ACIER 600 MM

RECHAUD

Pro 800

Résumé

Energie :
ELEC

Code :
V03569

Désignation :
R-E1-PLANCHA-600

Dimensions (L x P x H) :
600 x 800 x 320/380 mm
Puissance : 5,25 kW (elec)
Tension/P.électrique : 3~400V+N+T
Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



Dessus :

- . Plaque de 400 x 450 mm - acier - puissance : 5,25 kW.
- . Pilotée par thermostat 50-350°C.
- . Voyant marche.
- . Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruissellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir).
- . Vidange dans bac (option).
- . Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sousface de la plancha.





















Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :

OPTIONS	CODE
Tablette de dressage - avancée 150 mm intégrée au dessus	V03623
Plaque 100 % nervuré	V03629
Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée	V03628

ACCESSOIRES	CODE
Pare-éclaboussure amovible - pour 1 grill	V03626



<p>  Conexión gas Gas connection Gasanschluss Conexión gas </p>	<p>  Conexión eléctrica Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica </p>	<p>  Options Optionen Auftragne Opciones </p>	<p>  Conexión en frío Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría </p>	<p>  Conexión en caliente Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente </p>	<p>  Conexión en caliente Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente </p>	<p>  Evoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desage </p>		
								
								
								
<p>3~400V+N+T - 4mm²</p>		<p>Ø15X21 (1/2")</p>		<p>Ø40X49 (1" - 1/2)</p>		<p>PRO800-R-E1-PLANCHIA-600</p>		



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

