



SIMPLE SERVICE - PLANCHA CHROME

BAIE OUVERTE

Pro 900

Résumé

Energie :
ELEC

Code :
V03580

Désignation :
BE1PLANCHA600

Dimensions (L x P x H) :
600 x 900 x 900 mm
Puissance : 5,25 kW (elec)
Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 5,25
Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :



Dessus :

- . Plaque de 400 x 450 mm - chrome - puissance : 5,25 kW.
- . Pilotée par thermostat 50-350°C.
- . Voyant marche.
- . Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruissellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir).
- . Vidange dans bac (option).
- . Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha.







Soubassement :

- . Baie ouverte : 600 x 900 x 900 mm.

OPTIONS	CODE
Porte(s) pivotante(s) en fermeture de baie	V03624
Dos inox monté en usine - Dos fixe de L : 840 x H : 645 mm	V03625
Plaque 100 % nervuré	V03629
Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée	V03628

ACCESSOIRES	CODE
Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards	V03622
Pare-éclaboussure amovible pour 1 grill	V03626



 <p> Conexión gas Gas connection Gasanschluss Conexión gas </p>	 <p> Conexión eléctrica Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica </p>	 <p> Options Options Auftrage Opciones </p>	 <p> Conexión en frío Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría </p>	 <p> Conexión en caliente Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente </p>	 <p> Conexión en caliente Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente </p>	 <p> Equipament aux visse sevrage outfloor wasserablauf designtje </p>	
							
				     <p> 3-400V+N+T - 4mm² Ø15X21 (1/2") Ø40X49 (1"-1/2) </p>		<p> Y03580 PRO900-B-E1-PLANCHIA-CHR-600 </p>	



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

