



RECHAUD - GRIL CHROME LISSE

RECHAUD

Pro 800

Résumé

Energie :

ELEC

Code :

V03681

Désignation :

R-E1GRIL-CHRL

Dimensions (L x P x H) :

425 x 800 x 320/380mm

Puissance :

Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 6 kW

Poids : 80 kg

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

//

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :

Dessus :

. Plaque pentée acier chromé (ép.chrome 35µ) lisse 380 x 570 mm épaisseur 20 mm.

. Chauffage par résistances blindées disposées sur terrage réfractaire, pilotage par thermostat 50-300°C avec position arrêt, signalisation par voyants.

. Avec pare-éclaboussure intégré.

. 1 zone de chauffe - puissance : 6 kW.

. Piloté par thermostat en façade.

. Ramasse jus inox amovible sur l'avant de la plaque.

. Plaque disponible en version rainurée et mixte.

.

Soubassement :

. Néant -> A poser

Photo non contractuelle



OPTIONS

CODE

Plaque 100% nervurée

V03705




Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée

V03707

ACCESSOIRES

CODE



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Ausstattungen Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Softened water connector Wasserzulauf (gefiltertes wasser) ≤ 3bars-7°F Conexión agua ≤ 3 bars-31.1°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wässeraustriff desagüe</p>
				     <p>3~4(0V)+N+T - 4mm²</p>		
		<p>V03681 PRO800-REJ-CRIL-CL</p>				



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

