



ANNEXE - GRIL CHROME LISSE

BAIE OUVERTE

Pro 800

Résumé

Energie :

ELEC

Code :

V03682

Désignation :

B-E1GRIL-CHRL

Dimensions (L x P x H) :

425 x 800 x 900mm

Puissance :

Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 6 kW

Poids : 85kg

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Photo non contractuelle

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

Dessus :

. Plaque pentée acier chromé (ép.chrome 35μ) lisse 380 x 570 mm épaisseur 20 mm.

. Chauffage par résistances blindées disposées sur terrage réfractaire, pilotage par thermostat 50-300°C avec position arrêt, signalisation par voyants.

. Avec pare-éclaboussure intégré.

. 1 zone de chauffe - puissance : 6 kW.

. Piloté par thermostat en façade.

. Ramasse jus inox amovible sur l'avant de la plaque.

. Plaque disponible en version rainurée et mixte.

.

Soubassement :

. Baie ouverte



Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :

OPTIONS

CODE

Etuve élect. 4 GN 1/1 dans baie - 1~230V+T / 1,5 kW - therm. 0-30/110°C

V00825

Porte pivotante en fermeture de baie

V01937

Plaque 100% nervurée

V03705

Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée

V03707





ACCESSOIRES

CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards

V01186



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Ausföhrungen Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Softened water connector Wasserzulauf (geföhrtes wasser) ≤ 3bars-7°F Conexión agua suavizada ≤ 3 bars-31.1°</p>	 <p>Evacuation eaux usées sewage outflow wässerschlauf desagüe</p>	
						  <p>3~400V+N+T - 1.5mm²</p>	  
				<p>V03682 PRC800-B-EJ-CRIL-CL</p>			



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

