

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

_ Dessus :
 . Dessus en inox épaisseur 20/10 AISI 304 polissage en ligne avec bord tombé 55 mm à l'avant.

- Châssis :
 . Châssis en tôle acier inoxydable épaisseur 20/10.

- Général :
 . Revêtement en inox épaisseur 12/10 AISI 304.



DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

Dimensions (mm) : L 400 x P 700 x H 280.

- Dessus :
 . 1 wok à induction (diamètre 300 mm) sous plaque vitrocéramique affleurante épaisseur 6 mm.
 . Montage foyers/générateurs sur glissière pour faciliter l'accès lors des opérations de maintenance.
 . Commandé en façade par un potentiomètre avec position arrêt, repères gradués de 1 à 12.
 . Signalisation du fonctionnement et des défauts éventuels par voyants.
 . ATTENTION, utiliser impérativement un récipient adapté (non fourni).

- Soubassement :
 . Néant -> à poser ou à suspendre.

- Puissance : 5 kW en 3-400V + T.

Débit Gaz Nat
 G20/20 :

-

Débit Gaz Propane
 G31/37 :

-

RÉFÉRENCE : 40-E1-WOK-IND

CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
V07159	400 x 700 x 280 mm	3-400 V + T	5 kW (électrique)	-

OPTIONS	CODE
Soubassement baie libre 400	V07053
Soubassement rangement GN1/1	V07054
Soubassement + tiroirs	V07074
Porte pivotante	V07061
Plinthe inox clipsée sur pieds (hauteur 170 mm pour pieds standard)	V07082
-	-
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES	CODE
-	-
-	-
-	-